



## ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК

### БАРОВАЯ ГРУНТОРЕЗНАЯ МАШИНА 12-3

ОАО «Михневский ремонтно-механический завод»  
Россия, 105064, г. Москва, Басманный тупик, 6-6а, оф. 206  
Тел./факс: (095) 231-29-14, тел.: (095) 231-29-66, 262-22-88.  
e-mail: centr@mrmz.ru <http://www.mrmz.ru>



Прорезки щелей в мерзлых и твердых грунтах при рытье траншей и котлованов, узких траншей (при работе одним баром), для укладки линий связи и электрокабелей, работ по резке известняков и песчаников, вырезки блоков вокруг древесных насаждений при зимней их пересадке, разрушения козырьков мерзлого грунта.

### ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Количество режущих органов	1
Управление агрегатом	от гидросистемы трактора
Рабочая скорость, км/ч	0...0,1
Ширина резания, мм	310
Глубина резания, м	до 1,2
Управление ходоуменьшителем	регулятором скорости трактора
Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм:	
- длина	9000
- ширина	3300
- высота	3130
Масса навесного агрегата, кг	6335
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Ширина отвала, мм	3200
Угол поворота отвала в плане, град	±27

### БАРОВЫЕ ГРУНТОРЕЗНЫЕ МАШИНЫ, ТРАНШЕЙНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ