



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК

КРАНЫ ТРУБОУКЛАДЧИКИ ОМТ-16, ТБ-3

ООО «Березовский ремонтно-механический завод»
623703, Свердловская обл., г. Березовский. пос. Первомайский.
Тел.: (34369) 2-25-57, 4-42-70, 2-54-90.



Предназначен для выполнения грузоподъемных операций на строительных площадках, укладке трубопроводов в траншеи и на эстакаде. Гидравлический привод рабочих механизмов позволяет осуществлять грузоподъемные работы плавно и с высокой точностью, снижает утомляемость машиниста при работе. Подъемом и опусканием стрелы управляет гидроцилиндр. Гидроцилиндр снабжен гидрозамком, исключающим самопроизвольное опускание стрелы с грузом при повреждении в гидросистеме.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обозначение	ОМТ-16	ТБ-3
Номинальная грузоподъемность, т:	16	16
Момент грузовой устойчивости, т.м	34	42,6
Высота подъема крюка, м	5	6,17
Скорость подъема (опускания) груза, м/сек	0...0,158	0...0,12
Среднее удельное давление на грунт с грузом 16 тонн, кгс/см ² , не более	2,85	1,32
Эксплуатационная масса, кг	21800	25300